


Griezums a-a M 1 : 50

4,93
900
4,49
0,00
 $\frac{1}{27}$
~ 2,74
4200
2080

pirmo statni (vīts kvadrātdzels)
saglabāt

PIEZĪMES:
1. Mēri doti milimetros.

1. Mēri doti milimetros.
4. Pakāpiena augstums dots nosacīti, precizējams pēc grīdas 2.stāvā.
6. Kāpņu detalizēti mezgļu zīmējumi tiks doti autoruzraudzības gaitā.
7. Kāpņu platums precizējams.
8. Kāpņu pakāpieni un margas pēc oriģināla mērījumiem.



Technical drawing of a mechanical part showing front and top views with dimensions:

- Front View (Top):**
 - Overall height: 90
 - Overall width: 60
 - Top profile: A semi-circular top with a radius of $R\ 39$ and a central vertical slot with a radius of $R\ 25$.
 - Bottom profile: A rectangular base with a height of 6.
- Top View (Bottom):**
 - Overall width: 60
 - Overall height: 25
 - Profile: A rectangular base with a semi-circular end on the right side with a radius of $R\ 25$ mm.

Kāpņu fragments M1:20

apakšdzelzs $d=25\text{mm}$ $l=910\text{mm}$

pakāpiens -betona veidgabals

[illegible]